



**Carrozze  
manuali basculanti**



Carrozzina manuale con l'esclusivo basculamento della seduta a 50°.

Uno dei pochissimi sistemi di postura che consentono un reale scarico delle pressioni, ottenibile solamente con il basculamento del paziente oltre i 40°.

Il fulcro del meccanismo di basculamento è posizionato al di sopra del piano seduta, rendendo la manovra estremamente semplice e leggera, anche da parte di assistenti con poca forza.

Grazie al posizionamento strategico del fulcro, pur basculando la carrozzina, gli ingombri non cambiano. Questa caratteristica rende la carrozzina perfetta per l'utilizzo in ambienti domestici o in spazi ristretti.

Il telaio garantito a vita è completamente regolabile in poche semplici mosse.

### CONFIGURAZIONE STANDARD

- Telaio completamente regolabile
- Anelli di sicurezza per bloccaggio in auto
- Ruote posteriori piene da 24" con estrazione rapida e corrimano
- Freni di stazionamento a spinta
- Ruote anteriori piene da 8"x1/4"
- Braccioli lunghi estraibili e regolabili in altezza
- Poggiambraccioli fissi a 70° estraibili
- Pedane regolabili in inclinazione con ferma talloni
- Ruotine antiribaltamento
- Reclinazione schienale: 90°/120° regolabile
- Senza Schienale
- Senza Cuscino
- Senza Poggiatesta

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Basculamento	-5° + 50°
Larghezza seduta	da 33 a 50 cm
Profondità seduta	da 38 a 50 cm
Altezza seduta	da 33 a 50 cm
Altezza schienale standard	cm 50
Angolo reclinazione schienale	regolabile da 90° a 120°
Portata massima	113 kg
Peso carrozzina	20,5 Kg
Larghezza massima	LS + 21 cm
Lunghezza massima	71 cm (senza poggiambraccioli)

Altezza seduta regolabile



Posizione dell'asse ruote posteriori regolabile



Profondità seduta regolabile  
schienale abbattibile  
regolabile



Larghezza seduta regolabile





Il cerchio evidenzia la posizione del perno di basculamento sulla carrozzina

## PUNTI CHIAVE

- Studiata per alleviare la pressione e posizionare il paziente
- Baricentro basculante
- Posizione delle ruote facilmente regolabile
- Basculamento senza sforzo

### Applicazioni standard:

- Tutti gli utilizzi classici di una carrozzina basculante
- Telaio regolabile in molteplici modi per garantire un adattamento a lungo termine

### Spinta a mano e a piede:

- La spinta manuale è sempre consentita
- La spinta con i piedi non è possibile con carrozzina basculata

## SISTEMA POSTURALE



Il sistema posturale NXT è composto da cuscino BioFit e dagli Schienali regolabili in altezza (HA)

**NXT BioFit** è un cuscino sagomato multi strato che offre una profonda immersione e contenimento per proteggere la pelle. Disegnato per persone a medio/alto rischio di piaghe o arrossamenti è strutturato per la redistribuzione dei carichi e la riduzione delle pressioni in modo che esse si distribuiscano sull'intera superficie.



Cuscino BioFit

		PROFONDITÀ cm		
		40	45	50
LARGHEZZA cm	40	*	*	*
	45	*	*	*
	50	*	*	*
Peso		1,09 kg	Portata	136 kg



Regolazione in altezza  
(10,4 cm)

Avvolgente

Standard

Gli Schienali NXT sono realizzati per offrire le migliori performance di supporti posteriori, posteriori laterali e posteriori bassi laterali su carrozzina.

Gli schienali NXT garantiscono un posizionamento ottimale delle pelvi, inoltre sono dotati di supporti imbottiti pelvico-lombari che possono essere posizionati individualmente per essere personalizzati all'utilizzatore.

Disponibile con profilo standard oppure avvolgente

Regolazione in altezza con un range di regolazione di 10,4 cm

## CARATTERISTICHE NXT AC - PC

Larghezza seduta :	16" da 40.6 a 45.7 cm
	18" da 45.7 a 50.8 cm
Altezza schienale :	regolabile da 40.6 a 50.8 cm
Peso:	Ac 4,1 kg - Pc 4,7 Kg



# FUZET 50 JR

Carrozzina manuale  
con 50° di basculamento



Carrozzina manuale con l'esclusivo basculamento della seduta a 50°.

Uno dei pochissimi sistemi di postura che consentono un reale scarico delle pressioni, ottenibile solamente con il basculamento del paziente oltre i 40°.

Il fulcro del meccanismo di basculamento è posizionato al di sopra del piano seduta, rendendo la manovra estremamente semplice e leggera, anche da parte di assistenti con poca forza.

Grazie al posizionamento strategico del fulcro, pur basculando la carrozzina, gli ingombri non cambiano. Questa caratteristica rende la carrozzina perfetta per l'utilizzo in ambienti domestici, scolastici o in spazi ristretti.

Il telaio è completamente regolabile in poche semplici mosse.

Personalizzabile con un'ampia gamma di accessori. Telaio garantito a vita.

## CONFIGURAZIONI STANDARD

- Telaio completamente regolabile, rosso
- Anelli di sicurezza per bloccaggio in auto
- Ruote posteriori pneumatiche da 12"
- Freni di stazionamento a spinta
- Ruote anteriori piene da 5"x1/4"
- Braccioli desk regolabili in altezza
- Poggiambraccioli fisso a 90° estraibili
- Pedane regolabili in inclinazione con ferma talloni
- Ruotine antiribaltamento
- Senza Schienale
- Senza Cuscino
- Senza Poggiatesta



Altezza seduta regolabile



Posizione dell'asse ruote posteriori regolabile



Profondità seduta regolabile  
schienale abbattibile regolabile



Larghezza seduta regolabile





Il cerchio evidenzia la posizione del perno di basculamento sulla carrozzina

## PUNTI CHIAVE

- Studiata per alleviare la pressione e posizionare il paziente
- Basculamento fino a 50°
- Baricentro basculante
- Posizione delle ruote facilmente regolabile
- Basculamento senza sforzo

### Applicazioni standard:

- Tutti gli utilizzi classici di una carrozzina basculante
- Telaio regolabile in molteplici modi per garantire un adattamento a lungo termine

### Spinta a mano e a piede:

- La spinta manuale è sempre consentita
- La spinta con i piedi non è possibile con carrozzina basculata

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Basculamento	-5° + 50°
Larghezza seduta	da 30 a 43 cm
Profondità seduta	da 33 a 45 cm
Altezza seduta	da 30 a 45 cm
Portata massima	80 kg
Peso carrozzina	18,5 Kg
Larghezza massima	LS + 19 cm (con ruote da 12" o 16")
Lunghezza massima	61 cm (senza poggiatesta)



**Bodytech S.r.l.**

Via Pratolino snc - 19037 - Santo stefano di Magra

Tel. +39 0187 940142 - Fax +39 0187 934142

[info@bodytechitalia.it](mailto:info@bodytechitalia.it)

C.F. 91032440454 - P.I. 01216490456

w w w . b o d y t e c h i t a l i a . i t